



普通环保汽车线束胶粘带

特 性: 环保无铅汽车线束胶粘带是由优质的增塑型 PVC 薄膜涂布高性能压敏胶制作而成，具有优良的电气性能及柔软性，不受大多数化学物质及湿气的影响。符合 RoHS 指令和 REACH 法规要求。可避免普通电工胶带中铅、镉等有毒物质对人体的慢性伤害，确保使用者的长期安全。不含 DOP 增塑剂。

用 途: 专门设计用于汽车线束的缠绕及捆扎。以半重叠方式缠绕为最佳，缠最后一层时，不要过度拉伸，以防翘头。

UD110N 技术指标:

性 能	单 位	典型数据	测试方法
		UD110N	
总厚度	mm	0.110	ASTM D1000
拉伸强度	N/cm	15	ASTM D1000
伸长率	%	150	ASTM D1000
剥离强度			
• 对钢板	N/cm	1.0	ASTM D1000
• 对基材	N/cm	1.0	
耐电压等级	V	600	UL510
耐温等级	°C	80	ASTM D1000
重金属含量			
• 铅, 镉	ppm	30	US EPA3052
• 汞, 六价铬	ppm	10	US EPA3060A
• 多溴联苯、多溴联苯醚	ppm	10	US EPA3540C

其它性能

- 颜 色：黑色及其它颜色
- 表面结构：雾面或光面
- 储存期：23°C×65%RH 下，在原包装箱中可储存 12 个月。

常规规格:

- 标准长度：9m, 18m, 20m
- 标准宽度：19mm
- 标准纸芯的内径：32 mm. 38 mm

敬告用户:

以上所有数据及信息是基于我们的测试结果，用户在使用之前必须针对所期望的用途确定产品的适用性。