

## 867 环保汽车线束专用胶粘带

**特性:** 867 环保电气绝缘胶粘带是由优质的增塑型 PVC 环保薄膜涂布高性能橡胶型压敏胶制作而成，具有优良的电气性能及柔软性，不受大多数化学物质及湿气的影响。符合 RoHS 及 REACH 指令要求。可避免普通电工胶带中铅、镉等有毒物质对人体的慢性伤害，确保使用者的长期安全。

**用途:** 专门设计用于汽车线束的缠绕及捆扎。以半重叠方式缠绕为最佳，缠最后一层时，不要拉伸，以防翘头。

**技术指标:**

性能	单位	典型数据	测试方法
		867	
总厚度	mm	0.110	ASTM D1000
宽度	mm	19.0	ASTM D1000
拉伸强度	N/cm	18	ASTM D1000
伸长率	%	150	ASTM D1000
剥离强度			
• 对钢板	N/cm	1.5	ASTM D1000
• 对基材	N/cm	1.5	
解卷力	N/cm	1.5-3.5	DIN 1944
击穿电压	KV/mm	45	ASTM D1000
耐燃烧性	mm/min	<100	ISO3795
耐温等级	°C	-25~105	LV312
重金属含量			
• 铅, 镉	ppm	30	US EPA3052
• 汞, 六价铬	ppm	10	US EPA3060A
• 多溴联苯、 多溴联苯醚	ppm	10	US EPA3540C

**其它性能**

- 颜色：黑色及其它颜色
- 表面结构：雾面或光面
- 储存期：23°C×65%RH 下，在原包装箱中可储存 12 个月。

**常规规格:**

- 标准长度：20m, 25m
- 标准宽度：19mm, 25mm
- 标准纸芯的内径：38 mm

**敬告用户:**

以上所有数据及信息是基于我们的测试结果，用户在使用之前必须针对所期望的用途确定产品的适用性。