

汽车线束胶粘带

特 性：汽车线束胶粘带是由优质的耐高温增塑型 PVC 电工薄膜涂布高性能压敏胶制作而成，具有优良的性能及柔软性，不受大多数化学物质及湿气的影响。符合 RoHS 指令及 REACH 法规及低 VOC 的环保要求。可避免普通电工胶带中铅、镉等有毒物质对人体的慢性伤害，确保使用者的长期安全。

用 途：专门设计用于汽车线束的缠绕及捆扎。以半重叠方式缠绕为最佳，缠最后一层时，不要过度拉伸，以防翘头。

技术指标：

性 能	单 位	典型数据	测试方法
		FC110S	
总厚度	mm	0.110	ASTM D1000
拉伸强度	N/cm	18	ASTM D1000
伸长率	%	180	ASTM D1000
剥离强度 • 对钢板 • 对基材	N/19mm N/19mm	1.0 1.0	ASTM D1000
解卷力	N/cm	1.5~4.5	ASTM D1000
击穿电压	kV/mm	40	ASTM D1000
耐温等级	℃	105	VW60360
耐燃烧性	s	15 秒内自熄	ASTM D1000

其它性能

- 颜 色：黑色及其它颜色
- 表面结构：雾面或光面
- 储存期：23℃×65%RH 下，在原包装箱中可储存 12 个月。

常规规格：

- 标准长度：20m
- 标准宽度：19mm
- 标准纸芯的内径：32 mm，38mm

敬告用户：

以上所有数据及信息是基于我们的测试结果，用户在使用之前必须针对所期望的用途确定产品的适用性。