

## 环保型阻燃汽车线束保护片

**特性:** **XBZW280N** 环保型阻燃汽车线束保护片是由优质的增塑型 PVC 电工薄膜与高性能双面胶粘带复合而成，具有优良的粘合性能、阻燃性能及耐磨性能，不含铅，镉，铬和汞等有毒的重金属,产品中 DOP 增塑剂含量低。不受大多数化学物质及湿气的影响，符合 RoHS 指令和 REACH 法规的要求。

**用途:** 专门设计用于汽车线束的包缠保护。

### XBZW280N 技术指标:

性能	单位	典型数据	测试方法
		XBZW280N	
总厚度	mm	0.280	ATSM D1000
剥离力	N/cm	5.0	ATSM D1000
拉伸强度	N/cm	38	ATSM D1000
伸长率	%	150	ATSM D1000
击穿电压	KV/mm	40	ATSM D1000
耐燃烧性		合格	ATSM D1000
重金属含量			
• 铅, 镉	ppm	30	US EPA3052
• 汞, 六价铬	ppm	10	US EPA3060A
• 多溴联苯、多溴联苯醚	ppm	10	US EPA3540C
• DOP	%	< 0.1	

### 其它性能

- 颜色：黑色及其它颜色
- 表面结构：压纹
- 储存期：23℃×65%RH 下，在原包装箱中可储存 6 个月。

### 常规规格:

- 标准长度: 20m, 40m
- 标准宽度: 50mm、70 mm、100mm、150mm、200mm 或依客户要求。
- 纸芯内径: 76.2mm

### 敬告用户:

以上所有数据及信息是基于我们的测试结果，用户在使用之前必须针对所期望的用途确定产品的适用性。