



HX9531 聚酯无纺布胶粘带

特 性:

HX9531 由柔软的无纺布及高粘性的压敏胶构成。高品质的布基提供良好的耐腐蚀、耐温及耐老化性能，本产品具有极佳的降噪性能、柔韧性和均衡的解卷力。易手工撕断，符合低 VOC 要求。

应 用： 汽车工业的线束包缠，汽车内部较精致要求的用途。

技术指标:

性 能	单 位	典型数据	测试方法
总厚度	mm	0.28	ASTM D1000
180° 钢板剥离力	N/cm	2.5	ASTM D1000
拉伸强度	N/cm	30	ASTM D1000
伸长率	%	10	ASTM D1000
低速解卷力	N/cm	1.5—3.5	ASTM D1000
耐老化温度	℃	-40/+105	VW60360
阻燃性	≤100mm/min	合格	VW60360

其它性能

- 颜 色： 黑色
- 储存期： 23℃×65%RH 下，在原包装箱中可储存 12 个月。

常规规格:

- 标准长度： 15m、20m、25m
- 标准宽度： 9mm, 19mm, 25mm, 38mm
- 标准纸芯的内径： 38mm

敬告用户:

以上所有数据及信息是基于我们的测试结果，用户在使用之前必须针对所期望的用途确定产品的适用性。