

HX9595 绒布胶粘带

特性： HX9595 是由高品质聚酯绒布与耐老化及高性能压敏胶构成。高品质的压敏胶可以提供良好的耐温、耐油及耐老化性能。本产品具有优良的耐腐蚀、耐油、耐温性，具有极佳的降噪性能、柔韧性和均衡的解卷力。

应用： 适用于汽车工业的线束包缠，尤其适于需要降低噪声及有耐磨要求的用途。

技术指标：

性能	单位	典型数据	测试方法
总厚度	mm	1.8 +0.4, -0.2	ASTM D1000
180° 钢板剥离力	N/cm	1.0	ASTM D1000
拉伸强度	N/cm	100	ASTM D1000
伸长率	%	30	ASTM D1000
低速解卷力	N/cm	≥1.5	ASTM D1000
使用温度	°C	-40/+125	VW60360
耐磨	次	>5000	VW60360

其它性能

- 颜色：黑色
- 储存期：23°C×65%RH 下，在原包装箱中可储存 12 个月。

常规规格：

- 标准长度：4m
- 标准宽度：19mm, 25mm
- 标准纸芯的内径：38mm

敬告用户：

以上所有数据及信息是基于我们的测试结果，用户在使用之前必须针对所期望的用途确定产品的适用性。