

## HX9510 纤维布胶粘带

**特 性：** HX9510 是由高品质纤维布与强力压敏胶构成。胶带具有良好的耐温、耐油及耐老化性能。本产品具有优良的粘合性、可手撕性、极佳的柔韧性。适合机器和手工使用。

**应 用：** HX9510 尤其适用于汽车工业的线束包缠。通过重叠搭接及螺旋的缠绕可以得到光滑而耐久的具有柔韧性的汽车线束。

### 技术指标：

性 能	单 位	典型数据	测试方法
总厚度	mm	0.28	ASTM D1000
180° 钢板剥离力	N/cm	2.5	ASTM D1000
拉伸强度	N/cm	60	ASTM D1000
伸长率	%	10	ASTM D1000
低速解卷力	N/cm	2--5	ASTM D1000
使用温度	°C	-40/105	LV-312

### 其它性能

- 颜 色：黑色
- 储存期：23℃×65%RH 下，在原包装箱中可储存 12 个月。

### 常规规格：

- 标准长度：20m、25 m
- 标准宽度：9, 15, 19, 25, 38mm
- 标准纸芯的内径：38mm

### 敬告用户：

以上所有数据及信息是基于我们的测试结果，用户在使用之前必须针对所期望的用途确定产品的适用性。