



## HX9524 聚酯布基胶粘带

**特性：** HX9524 是由易撕聚酯布涂布高性能压敏胶构成的聚酯布胶粘带。高品质的压敏胶可以提供良好的耐温、耐介质、耐老化性能及均衡的解卷力。

**应用：** 适用于汽车工业的线束包缠。

**技术指标：**

性能	单位	典型数据	测试方法
基材	----	聚酯布	----
胶型	----	丙烯酸型	-----
总厚度	mm	0.15	ASTM D1000
180° 对钢板剥离力	N/cm	1.7	ASTM D1000
180° 对基材剥离力	N/cm	2.0	ASTM D1000
拉伸强度	N/cm	67	ASTM D1000
伸长率	%	22	ASTM D1000
低速解卷力	N/cm	2.0—6.0	ASTM D1000
使用温度	°C	-40/+150	VW60360

**其它性能**

- 颜色：黑色
- 储存期：23℃×65%RH 下，在原包装箱中可储存 12 个月。

**常规规格：**

- 标准长度：20m
- 标准宽度：19mm，25mm
- 标准纸芯的内径：38mm

**敬告用户：**

以上所有数据及信息是基于我们的测试结果，用户在使用之前必须针对所期望的用途确定产品的适用性。